

Datenblatt

Quellbandkleber

Kartuschenklebstoff zum Fixieren von Bentonit
Quellprofilen



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren
Sprachen



Artikelnummer:	010050
GTIN:	4251689510311
Zolltarifnummer:	32149000
Verpackungseinheit:	kt
Verkaufsmengeneinheit:	1 Kt
Gewicht je:	kt = 0.6 kg
Material:	Acrylat
Farbe:	schwarz
Dichte:	ca. 1,65 g/ml
Konsistenz:	pastös, standfest
Verbrauch:	ca. 7 m / Kartusche ca. 40 - 50 ml/m
Abbindezeit:	ca. 8 Std. bei + 20 °C
Lieferform:	Kartusche, 310 ml 20 Kartuschen / Karton
Klebt auf:	Beton
Untergrundbeschaffenheit:	für trockene und leicht feuchte Untergründe
Mindesthaltbarkeit:	best before 12 Monate nach Herstellung
Thermischer Anwendungsbereich:	+ 5 °C bis + 45 °C
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben. Ausgehärtetes Material kann mit dem Haus- bzw. Gewerbemüll entsorgt werden Kartuschen mit Restmengen sind als Sonderabfall zu entsorgen

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Quellbandkleber. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 18.11.2022 , Stand 24.03.2022